

کد QR: یک کد QR سیاه در بالای سمت چپ صفحه نمایش داده شده است.

تصویر محصول: تصویری از یک قوطی محصول "remmers eco Arbeitsplatten-Öl [eco]" دیده می‌شود.

روغن صفحه‌کار [eco] پوشش چوبی بادوام و مقاوم در برابر کثیفی برای فضاهای داخلی

گواهی‌ها/برچسب‌ها: - VOC: یک مهر گرد آبی-سفید با نوشته «به‌طور ویژه آزمایش‌شده - کم‌انتشار VOC». - مناسب برای تماس با مواد غذایی: یک مهر گرد آبی-سفید با نوشته «مناسب برای تماس با مواد غذایی» و نمادی از لیوان و قاشق. - بررسی شده مطابق EN 71-3: یک مهر گرد آبی-سفید با نوشته «بررسی شده - بی‌ضرر مطابق با EN 71-3» و نمادی از یک اسب. - Ecolabel: لوگوی EU-Ecolabel با نوشته "Ecolabel www.ecolabel.eu". - برچسب انتشار: یک مهر با نوشته «EMISSIONEN GANS L'AIR INTÉRIEUR» و کلاس +A بر روی یک مقیاس رنگی (سبز +A، زرد B، نارنجی C).

رنگ | در دسترس بودن تعداد در هر پالت | 360 | 672 حجم / مقدار | 3 | 3 x 0,75 | 0,375 x
نوع بسته‌بندی | سطل W | سطل W کد بسته‌بندی | 83 | 01 شماره کالا بی‌رنگ | 7697 | ■ | ■
natureffekt | 7698 | ■ | ■ بی‌رنگ: گواهی EU-Ecolabel DE/044/052

مصرف تصویر: یک نمایش شماتیک سه پیکان به سمت پایین که به سطحی به مساحت 1 m^2 اشاره می‌کنند، با برچسب «40-50 ml».

40 - 50 ml/m² در هر بار اجرا

میزان مصرف به شدت بستگی به قابلیت جذب چوب و پرداخت نهایی دارد. 2 بار اجرا، به صورت لایه نازک با قلم‌مو یا غلتک. مازاد ماده را با یک پارچه پنبه‌ای بدون پرز در هر بار اجرا پس از حدود 20 - 30 دقیقه پاک کنید.

مناطق کاربرد تصاویر: 1. تصویر شماتیک یک سقف یا خانه با پیکانی که به بالا اشاره می‌کند (اشاره به فضای داخلی). 2. تصویر شماتیک یک کمد یا میز (اشاره به مبلمان).

- چوب داخل ساختمان
- لوازم آشپزخانه چوبی
- میزها و صفحات کار
- مبلمان مرغوب تمام چوب
- رنگ "natureffekt" فقط برای چوب‌های روشن مانند: بلوط، توس و کاج

ویژگی‌ها - بر پایه مواد خام تجدیدپذیر - وگان - بدون افزودنی‌های منشأ حیوانی - فرآیندپذیری آسان - به خوبی نفوذ می‌کند و ساختار طبیعی چوب را برجسته می‌سازد - بادوام، مقاوم در برابر آلودگی و مستحکم - فیلم محافظ نازک در برابر کثیفی و رطوبت - مقاومت خوب در برابر برخی مواد خانگی متداول (مثلاً آب، کولا، آبجو، چای، قهوه، شراب و پاک‌کننده‌ها)

مشخصات محصول

بایندر | رزین آلکیدی بر پایه مواد خام تجدیدپذیر چگالی (20 °C) | حدود 0.96 g/cm³
ویسکوزیته | حدود 500 mPas بو | ملایم درجه براقی | مات

مقادیر ذکرشده خصوصیات معمول محصول را نشان می‌دهند و به‌عنوان مشخصات الزام‌آور محصول در نظر گرفته نمی‌شوند.

گواهینامه‌ها - آزمون انتشار مطابق با EN 16516 و EN 71-3 - DIN EN 16402 - "مهاجرت عناصر خاص" - اعلامیه بی‌خطری برای تماس با مواد غذایی

استانداردهای آزمون کم‌انتشار مطابق با طرح AgBB

اطلاعات تکمیلی - برگه داده‌های پایداری - فرآیندپرداخت محصولات پایه روغن با روش اجرای پارچه‌ای - راهنمای نگهداری سطوح و کف‌های روغن‌کاری‌شده یا پوشش‌شده با مهر سخت‌واکس

Remmers GmbH ■ Bernhard-Remmers-Str. 13, 49624 Lönigen
تلفن: +49 5432
فکس: +49 5432 3985 ■ 7697 www.remmers.com ■ info@remmers.com

TM-19 01/26 EW_GGr_NtH 1/3