

برگه مشخصات فنی شماره محصول 7697

کد QR: یک کد QR سیاه در بالا سمت چپ صفحه نمایش داده شده است.

تصویر محصول: تصویری از یک قوطی محصول "remmers eco Arbeitsplatten-Öl [eco]" نمایش داده شده است.

روغن صفحه‌کار [eco] پرداخت چوب داخل ساختمان، بادوام و مقاوم در برابر کثیفی

گواهی‌ها/برچسب‌ها: - VOC: یک مهر دایره‌ای آبی-سفید با نوشته «BESONDERS GEPRÜFT»
VOC EMISSIONSARM» (به‌طور ویژه آزموده شده - کم‌انتشار VOC). - Lebensmittel-Echt -
یک مهر دایره‌ای آبی-سفید با نوشته «LEBENSMITTEL-ECHT» و نماد استیلیزه‌شده لیوان و
قاشق و چنگال (مناسب برای تماس با مواد غذایی). - Geprüft EN 71-3: یک مهر دایره‌ای آبی-
سفید با نوشته «GEPRÜFTE UNBEDENKLICHKEIT GEMÄß EN 71-3» و نماد
استیلیزه‌شده یک اسب (آزمون سلامت مطابق EN 71-3). - Ecolabel: نشان Ecolabel اتحادیه
اروپا با نوشته «Ecolabel www.ecolabel.eu». - برچسب انتشار: یک مهر با نوشته
«EMISSIONEN DANS L'AIR INTÉRIEUR» (انتشارها در هوای داخلی) و کلاس +A روی یک
مقیاس رنگی (سبز +A، زرد B، نارنجی C).

رنگ/ته‌رنگ | در دسترس بودن - تعداد در هر پالت: 360 | 672 - اندازه / مقدار: 3 | 3 | 0.375 x
x 0.75 | نوع بسته‌بندی: سطل W | سطل W - کد بسته‌بندی: 83 | 01 - شماره سفارش (Art) -
Nr): - بی‌رنگ (farblos): 7698: natureffekt: 7697 ■ ■ - بی‌رنگ: گواهی EU -
Ecolabel DE/044/052

مصرف تصویر: یک نمایش نموداری سه فلش رو به پایین که به سطحی به مساحت 1 متر مربع
اشاره می‌کنند، با برچسب "ml 50-40".

40-50 میلی‌لیتر در مترمربع در هر بار اعمال

مصرف تا حد زیادی بستگی به قابلیت جذب چوب و صافی نهایی دارد. 2 بار اجرا، به‌صورت نازک
مالیده یا با رول. مازاد ماده را با یک تکه پارچه پنبه‌ای بدون پرز در هر بار پس از حدود 20-30
دقیقه بردارید.

موارد کاربرد تصاویر: 1. تصویر نموداری یک سقف یا خانه با فلش به سمت بالا (اشاره به
استفاده داخلی). 2. تصویر نموداری یک کمد یا مبلمان (اشاره به مبلمان).

- چوب داخل ساختمان
- وسایل آشپزخانه ساخته‌شده از چوب
- میزها و صفحه‌های کاری

• میلمان چوبی تمام تراش با کیفیت بالا
• رنگ "natureffekt" فقط برای چوب‌های روشن، مثلاً: بلوط (Eiche)، خاکستر/اش (Esche) و صنوبر (Fichte)

ویژگی‌ها - بر پایه مواد خام تجدیدپذیر - وگان - بدون افزودنی‌های منشاء حیوانی - فرآیند اعمال آسان - نفوذ عمیق و برجسته‌سازی ساختار طبیعی چوب - بادوام، مقاوم در برابر کثیفی و سایش - فیلم محافظ نازک در برابر کثیفی و رطوبت - مقاومت خوب در برابر مواد معمول خانگی انتخابی (مثلاً آب، کولا، آبجو، چای، قهوه، شراب و مواد شوینده)

مشخصات فنی محصول

• رزین (Bindemittel): رزین آلکید بر پایه مواد خام تجدیدپذیر
• چگالی (20°C): حدود 0.96 g/cm³
• ویسکوزیته: حدود 500 mPas
• بو: ملایم
• درجه براقیت: مات

مقادیر ذکر شده خصوصیات معمول محصول را نشان می‌دهند و به‌عنوان مشخصات الزامی محصول تلقی نمی‌شوند.

گواهینامه‌ها - آزمون انتشار طبق EN 16516 و EN 71-3 - DIN EN 16402 - «مهاجرت عناصر معین» - گواهی بی‌خطر بودن برای تماس با مواد غذایی

استانداردهای آزمون کم‌انتشار مطابق الگوی AgBB

اطلاعات تکمیلی - برگه داده‌های پایداری - اجرای محصولات پایه روغن به‌صورت اعمال با پارچه - راهنمای نگهداری برای سطوح و کفپوش‌هایی که روغن‌کاری یا با مهرهای مومی سخت پوشش داده شده‌اند

پاورقی: Remmers GmbH ■ Bernhard-Remmers-Str. 13, 49624 Lönigen ■ تلفن:

■ 83-0 5432 49+ ■ فکس: 3985 5432 49+ ■ info@remmers.com

www.remmers.com 7697 TM-19 01/26 EW_GGr_NtH 1/3